

EINBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG EWO® CLASSIC PREMIUM



VERWENDUNGSZWECK


Der EWO® CLASSIC PREMIUM versorgt Ihr ganzes Haus mit optimiertem Wasser. Sie genießen stets belebtes Wasser aus dem Wasserhahn. Anwender berichten von besserem Geschmack und einem weicheren Gefühl auf der Haut beim Duschen. Eine kontinuierliche und dauerhafte Funktion ist dabei gegeben.

FUNKTIONSWEISE

EWO® CLASSIC PREMIUM funktioniert mit den **3 Mechanismen der EWO-Methode**:

- + Verwirbelung
- + Informationsübertragung
- + Magnetismus

Durch die Kombination dieser 3 Mechanismen ist eine Veränderung der kristallinen Struktur des Kalkes vom großen Calcit zum kleinen, runden Aragonit-Kristall möglich. Diese Wirkung wurde durch eine Studie an der Universität Bologna wissenschaftlich nachgewiesen.



Der herausnehmbare Innenteil bietet die Möglichkeit, zusätzliche Informationsträger aus vielen anderen Bereichen mit zu integrieren: z.B. Edel- und Halbedelsteine, Wässer aus eigenen, hochwertigen Quellen, speziell informierte Kristalle, sog. „Lichtwässer“, Mineralmischungen, Pflanzenauszüge, ... usw..

EINBAUVORBEDINGUNGEN

Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien und technische Daten sind zu beachten.

Der Einbauort muss frostsicher sein und Schutz vor Chemikalien, Farbstoffen, Lösungsmittel, Dämpfen und Umwelteinflüssen gewährleisten.

MONTAGEHINWEISE

- Waagrechtlicher Einbau
- Zum Geräteanschluss neutrale Übergänge aus Messing, Rotguss oder Edelstahl verwenden
- EWO® CLASSIC PREMIUM hat keine vorgegebene Durchflussrichtung
- Mindestens 50cm Abstand (Luftlinie) zu elektrischen Geräten wie z.B. Pumpen einhalten
(Distanz zu elektrischen und elektromagnetischen Feldern)
- Vor** chemischen Anlagen montieren
- Nach** Schmutzfeinfiltern und nach elektrischen Wasseraufbereitungsgeräten installieren
- Stromführende Kabel nicht an Wasserrohre anlegen oder umwickeln
- Gerät darf feuchte Mauern oder Böden nicht berühren
- Beiliegende elektrische Überbrückung (Erdungsschellen + Kabel) unbedingt montieren!**



Beispiel

Montageablauf beachten:

1. Rotguss-Doppelnippel (Lieferumfang) eindichten
2. EWO® CLASSIC PREMIUM ins Leitungssystem montieren
3. Elektrische Überbrückung an geeigneter Stelle anbringen
4. In den herausnehmbaren Innenteil gewünschte Informationsträger einbringen
(z.B. Halbedel- und Edelsteine, Kristalle, spezielle Wässer)

TECHNISCHE DATEN

EWO® CLASSIC PREMIUM		Technische Daten		
Dimension	Zoll	1"	5/4"	2"
Nennweite	DN	25	32	50
max. Wasserdruck	bar	15		
Betriebstemperatur	°C	1 - 90		
Durchfluss Δ 0,2bar	m ³ /h	7,5	12	30
Durchfluss Δ 0,5bar	m ³ /h	12,5	19	49
Länge/Höhe	mm	230	230	465
Durchmesser	mm	105	130	168
Einbaulichte ohne Doppelnippel	mm	115	146	180
Gewicht	kg	4	7,5	16,5

BETRIEB & WARTUNG

EWO® CLASSIC PREMIUM ist wartungsfrei

LIEFERUMFANG

- 1 EWO® CLASSIC PREMIUM mit Gewinde
- 1 herausnehmbarer Innenteil
- 2 Doppelnippel
- 1 elektrische Überbrückung (Erdungsschellen und Kabel)
- 1 Einbau- und Bedienungsanleitung

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die nationalen gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen in der jeweils neuesten Fassung

Kontakt:

EWO Wassertechnik GmbH
Anzing 48
A-4113 St. Martin/Mühlkreis
Tel: +43 7232 2754-0
office@ewo-wasser.at

Die Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Erstellung vorhandenen Kenntnissen. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen sind nicht maßstäblich. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des österreichischen Marktes.

Ausgabe: September 2020

