

EINBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG EWO® DOLOMIT Anode



VERWENDUNGSZWECK


Durch die Abgabe von Magnesium-Ionen ins Wasser können andere Metalle vor Korrosionen geschützt werden.

FUNKTIONSWEISE

Die Magnesium Anode als das unedlere Material löst sich mit der Zeit auf.

Tausch der Magnesium Anode:

Ein Tausch der Anode ist erst notwendig, wenn sich die Farbkapsel **rot** verfärbt.



Die Magnesium Anode entspricht der EU-Norm 12438.

Je nach Wasserqualität und Betriebsbedingungen beträgt die Lebensdauer ca. 2 Jahre.

EINBAUVORBEDINGUNGEN

Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien und technische Daten sind zu beachten.

Der Einbauort muss frostsicher sein und Schutz vor Chemikalien, Farbstoffen, Lösungsmittel, Dämpfen und Umwelteinflüssen gewährleisten.

MONTAGEHINWEISE

Montageablauf **mit** Verbrauchsanzeige:

1. Absperrungen vor und nach EWO® DOLOMIT schließen
2. Sammelbehälter unter EWO® DOLOMIT stellen
3. Ablasshahn Unterseite (Mitte) öffnen (Druckausgleich)
4. Verbrauchte Anode herausrauben (M27 bei 1")
5. Wasserzufluss kurz öffnen um EWO® DOLOMIT zu spülen
6. Neue Anode einschrauben
7. Hutmutter an der Anode abschrauben
8. Gelben Verschluss der Farbkapsel entfernen
9. Farbkapsel an die Anode schrauben und **handfest** anziehen

Farbkapsel / Verbrauchsanzeige



Montageablauf **ohne** Verbrauchsanzeige:

1. Absperrungen vor und nach EWO® DOLOMIT schließen
2. Sammelbehälter unter EWO® DOLOMIT stellen
3. Ablasshahn Unterseite (Mitte) öffnen (Druckausgleich)
4. Verbrauchte Anode herausrauben (M27 bei 1")
5. Wasserzufluss kurz öffnen um EWO® DOLOMIT zu spülen
6. Neue Anode einschrauben
7. Hutmutter an der Anode kontrollieren (Dichtung innen) und **handfest** anziehen

Hinweise:


Während der Montage ist der Eintritt von Feuchtigkeit in die Farbkapsel zu vermeiden, da ansonsten eine leichte Rosafärbung der Farbkapsel möglich ist (keine Beeinträchtigung der Funktion)

Sollten sich beim Wechsel noch Reste der verbrauchten Anode im DOLOMIT befinden, so ist der Kugelhahn zu entfernen und die Anodenreste mit einem runden Gegenstand durchstoßen. Anschließend den Kugelhahn wieder montieren.

BETRIEB & WARTUNG

Magnesium Anode

Die Magnesium Anode ist regelmäßig zu tauschen.
Ein Tausch der Anode ist erst notwendig, wenn sich die Farbkapsel rot verfärbt.



Halbjährlich sollte eine Sichtkontrolle bei den Verbrauchsanzeigen durchgeführt werden.

Halbjährlich ist das DOLOMIT-Gerät zu spülen

LIEFERUMFANG

- 1 Magnesium-Anode
- 1 Einbau- und Bedienungsanleitung

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die nationalen gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen in der jeweils neuesten Fassung

Kontakt:

EWO Wassertechnik GmbH
Anzing 48
A-4113 St. Martin/Mühlkreis
Tel: +43 7232 2754-0
office@ewo-wasser.at

Die Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Erstellung vorhandenen Kenntnissen. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen sind nicht maßstäblich. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des österreichischen Marktes.

Ausgabe: September 2020